

SAN MARCO
è un marchio di
SAN MARCO GROUP Spa

www.san-marco.com

SAN MARCO GROUP
Via Alta 10/A - 30020
Marcon (Venezia), Italia

info@sanmarcogroup.com
+39 041 4569322
www.sanmarcogroup.com

Unimarc Hobby

Smalto acrilico idrodiluibile per decorazioni e bricolage interno/esterno



SERIE 301

UNIMARC HOBBY - V.2024-09-23

DESCRIZIONE

UNIMARC HOBBY è un prodotto idrodiluibile composto da resine acriliche in dispersione acquosa e da pigmenti iridescenti stabili alla luce. Ideale sia per la decorazione che per piccoli ritocchi nel fai da te. Le resine con cui è formulato gli conferiscono ottima resistenza agli agenti atmosferici, dilatazione e adesione su svariati tipi di supporto. Di facile applicazione, pronto all'uso, di impiego generale su svariati supporti esterni ed interni. Disponibile in vari colori.

INDICAZIONI DI IMPIEGO

Applicabile su supporti all'interno e all'esterno quali: legno, metallo, materiali plastici, intonaco.
Per usi non regolamentati dal D. Lgs. 161/2006.
Il prodotto nelle confezioni da 0,750 L oro (0190), argento (0070) e rame (0160), rientra nell'ambito del D. Lgs 161/2006.

CARATTERISTICHE TECNICHE

-Natura del Legante: copolimero acrilico in dispersione acquosa
-Solvente: acqua
-Massa volumica UNI EN ISO 2811-1: 1,0-1,40 kg/l secondo le tinte
-Essiccazione: (25 °C e 65% U.R.): al tatto 3 ore, sovraverniciabile dopo 6 ore.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Superfici in metallo:
- Verificare lo stato del supporto.
- Nel caso di superfici nuove sgrassare il supporto con idoneo diluente.
- In presenza di ruggine carteggiare, pulire dalla polvere e applicare uno strato di MARCOTECH AU METAL PRIMER cod. 3320807.
- Su superficie pulita ed asciutta procedere all'applicazione di UNIMARC HOBBY.

Superfici in legno:

- in presenza di vecchie verniciature asportare le parti sfoglianti e non ben aderenti.
- Livellare le irregolarità del supporto.
- Carteggiare e pulire.
- Su superfici più ampie applicare 1-2 strati di fondo UNIMARC FONDO UNIVERSALE cod. 3350019.

- Su superficie pulita e non umida procedere all'applicazione di UNIMARC HOBBY.

ATTENZIONE al trattamento su legni ricchi in tannino. Per ridurre la formazione delle macchie scure applicare il fondo isolante UNIMARC ANTITANNINO cod. 3390019.

Superfici in intonaco:

- Assicurarsi che il supporto sia ben asciutto e maturato.
- In presenza di muffe
- Rimuovere eventuali vecchie pitture non ben aderenti, così come muffe, efflorescenze saline, strati elevati di pitture a calce o tempera, depositi di polvere.
- Livellare le irregolarità del supporto e trattare i buchi, screpolature, crepe ed avvallamenti con TAMSTUCCO cod. 9400006/9410110 o WALLSTUCCO cod. 9100019.
- Eseguire eventuali rasature su intonaco con idoneo rasante.
- Fissativare la superficie con il fissativo ATOMO cod. 8840001 o IDROFIS cod. 4700006.
- Applicare 1-2 strati di fondo uniformante DECORFOND cod. 3880019 in tinta.
- Su superficie pulita ed asciutta procedere all'applicazione di UNIMARC HOBBY.

Superfici in materiale plastico (PVC):

- Carteggiare la superficie per irruvidirla leggermente.
 - Sgrassare con idoneo diluente.
 - Su supporto pulito ed asciutto applicare 1-2 strati di fondo UNIMARC FONDO UNIVERSALE cod. 3350019.
 - Dopo almeno 6 ore procedere con l'applicazione di UNIMARC HOBBY.
- Su materiali plastici diversi dal PVC è opportuno verificare l'adesione con delle prove pratiche sul supporto specifico.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

Condizioni dell'ambiente e del supporto:

Temperatura dell'ambiente: Min. +8 °C / Max. +35 °C

Umidità relativa dell'ambiente: <75%

Temperatura del supporto: Min. +5 °C / Max. +35 °C

Umidità del supporto: <10%

-Attrezzi:

.pennello per ritocchi e piccole superfici;

.su superfici medie e grandi, per una maggiore uniformità, applicare con rullo a pelo corto, spruzzo, spugna.

-Nell'applicazione a rullo eseguire la finitura applicandola nello stesso verso.

-Diluizione con acqua:

. a pennello, rullo e spugna pronto all'uso o massimo 5%;

. a spruzzo al 10-15%.

-Nr strati: almeno 2 strati.

-La pulizia degli attrezzi va effettuata con acqua subito dopo l'uso.

-Resa indicativa: circa 1 metro quadro per confezione da 0,125 L applicando uno strato di prodotto.

Per superfici più grandi circa 12-14 mq/l per strato su supporti lisci e mediamente assorbenti. E' opportuno determinare la resa effettiva con una prova preliminare sul supporto specifico.

TINTEGGIATURA | Il prodotto è disponibile nelle tinte di cartella.

MAGAZZINAMENTO | Temperatura massima di conservazione: +30 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Il prodotto va utilizzato preferibilmente entro 3 anni dalla data di produzione se conservato nei contenitori originali non aperti ed in condizioni di temperatura adeguate.

INDICAZIONI DI SICUREZZA | Le mini-confezioni non rientrano nell'ambito del D. Lgs 161/2006.

Solo per le confezioni da 0,750 L:
Valore limite EU (Dir. 2004/42/EC) Cat. A/l: pitture per effetti decorativi (base acqua): 200 g/l (2010)
UNIMARC HOBBY Contiene max: 200 g/l VOC

Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza; dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente, lasciare bene essiccare i residui e trattarli come rifiuti speciali.
Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO | - - - - -