

Collari con bullone in acciaio zincato S10

3594

misura	€	vite	T mm	A mm		
17 - 19	0,78	M5x40	0,6	18	200	8032732424887
20 - 22	0,78	M5x40	0,6	18	200	8032732424894
23 - 25	0,81	M5x40	0,6	18	200	8032732424900
26 - 28	0,85	M5x40	0,6	18	200	8032732424917
29 - 31	1,02	M6x50	0,8	20	200	8032732424924
32 - 35	1,03	M6x50	0,8	20	200	8032732424931
36 - 39	1,04	M6x50	0,8	20	200	8032732424948
40 - 43	1,06	M6x50	0,8	20	200	8032732424955
44 - 47	1,07	M6x60	1,2	22	100	8032732424962
48 - 51	1,08	M6x60	1,2	22	100	8032732424979
52 - 55	1,09	M6x60	1,2	22	100	8032732424986
56 - 59	1,10	M6x60	1,2	22	100	8032732424993
60 - 63	1,11	M6x60	1,2	22	100	8032732425006
64 - 67	1,20	M8x70	1,2	22	100	8032732425013
68 - 73	1,45	M8x70	1,5	24	100	8032732425020
74 - 79	1,88	M8x70	1,5	24	50	8032732425037
80 - 85	1,96	M8x70	1,5	24	50	8032732425044
86 - 91	2,02	M8x75	1,5	24	50	8032732425051
92 - 97	2,08	M8x75	1,5	24	50	8032732425068
98 - 103	2,13	M8x80	1,5	24	50	8032732425075
104 - 112	2,21	M8x80	1,5	24	50	8032732425082
113 - 121	2,30	M8x80	1,5	24	50	8032732425099
122 - 130	2,38	M8x80	1,5	24	50	8032732425105
131 - 139	2,61	M10x105	1,5	26	50	8032732425112
140 - 148	2,74	M10x105	1,5	26	50	8032732425129
149 - 161	2,89	M10x105	1,5	26	50	8032732425136
162 - 174	3,02	M10x105	1,5	26	25	8032732425143
175 - 187	3,20	M10x120	1,5	26	25	8032732425150
188 - 200	3,41	M10x120	1,5	26	25	8032732425167
201 - 213	3,76	M10x120	1,5	26	25	8032732425174
214 - 226	4,39	M10x120	1,5	26	25	8032732425181
227 - 239	4,45	M10x120	1,5	26	25	8032732425198
240 - 252	4,51	M10x120	1,5	26	25	8032732425204

REITool

W1



Banda e vite in acciaio zincato W1 S-10
Conforme alle normative RoHS 2002/95/EG
(esente da CR6+)



Collare con bordo rialzato e supporto
elettrosaldato a tre punti
Per serraggi molto elevati nel settore agricolo,
idrico, fognario ecc